



技术标准		SPECIFICATIONS		性能指标		性能指标		性能指标		性能指标				
重量	520 ± 20 g	热稳定性	≥ 45 °C	耐内压力	客供	MPA	冲击强度	J	750ml 圆瓶					
瓶口容量	776 ± 10 ml	热冲击	MPA	耐压	内控	MPA	通火应力	MPA	Vallant					
公称容量	750 ml	退火应力	MPA	外观等级	I	II	III	图号	DRAWING	DEAN GLASS BOTTLE				
灌装高度	mm	冷却和热端	MPA	离心力	MPA	MPA	图号	DRAWING	何庭	8.22	比例	SCALE	1:1	
瓶口圆平度	mm	冷却和热端	MPA	离心力	MPA	MPA	设计	DESIGN	日期	DATE	2017.08.22	单位	UNIT	mm
瓶身圆平度	mm	冷却和热端	MPA	离心力	MPA	MPA	核对	CHECKED	审核	RECHECKED	玻璃	GLASS	空白	
瓶身厚度	≥ 1.5 mm	冷却和热端	MPA	离心力	MPA	MPA	图号	DRAWING	何庭	8.22	比例	SCALE	1:1	
瓶底厚度	≥ 1.5 mm	冷却和热端	MPA	离心力	MPA	MPA	设计	DESIGN	日期	DATE	2017.08.22	单位	UNIT	mm
瓶底厚度	≥ 1.5 mm	冷却和热端	MPA	离心力	MPA	MPA	核对	CHECKED	审核	RECHECKED	玻璃	GLASS	空白	